

Evalueringsskema for saunaer:	Sted: Bjerringbro Idrætspark Udesauna	Adresse: Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. https://bjerringbroip.dk/saunagus/
Testpunkter:	Point 0-5	Eventuelle bemærkninger
Dør: Åbner udad? Ikke låsbar? Håndtag?	3	Trædør med lille vindue beklædt med kalmarbrædder.
Bænke	5	Bænke i Abachi træ i 3 etager på saunaens 3 sider. Bænk 1 og 2 kan skubbes som en skuffe ind under bænk 3 for nemmere rengøring (aldrig set før!)
Ovn	5	2 stk. 30 kW gasfyr og 400 kg sten i ovnen. Stentemp. 120°-190°
Temperatur	3	Gulv 48°, bænk 1: 56°, bænk 2: 66°, bænk 3: 76°, generelt ca. 78°
Ventilation	3	88 m ³ , tvangsventilation med indblæsning via Ø 100 rist, lufthastighed 3,0 m/s. Luftsifte = 1 x pr. time. Udblæsning under ovn med 12 x 90 cm ² . Luftafgang i bagvæg 2 x Ø 100 med stilbar kegle.
Mulighed for saunagus	4	Gusmester i aktion hver ½ time.
Vægge	3	Træ beklædt med kalmarfyr, 2 små vinduer 70x70 cm med rullegardiner.
Øvrige forhold: (Adskilt/unisex, tekstil/fri, afkølingsmuligheder og lign.)		Unisex, tekstil, med vippespand og slange lige uden for + dypekar og 2 ekstra brusere.
Samlet pointtal:	26	Middel = 21 Testet af: MBJ og OLP

Kommentarer til pointsystemet: 0 = Ikke eksisterende, 1 = Dårligt, grænsende til det ubrugelige, 2 = under middel, 3 = Normalt som i de fleste saunaer (i Finland!), 4 = over middel, 5 = Ovenud tilfredsstillende/superlækkert/langt over hvad man kan forvente.

Minimumskrav for godkendelse af en sauna fra Det Danske Saunaselskab:

"Adgangsdøren bør åbne udad og være uden låseanordning af nogen art. Ingen mulighed for klemning/forbrænding af fingre/hænder ved åbning indefra.

Bænken(e) skal være af et materiale som ikke brænder lår og sædeparti på brugerne, hvis de(n) er af træ, skal det være en sort som ikke afgiver harpiks eller giftige/ildelugtende dampe. Det skal være muligt at rengøre gulvet under bænken(e)!

Varmekilden skal være en type, som er egnet til saunagus (vandpåkastning).

Temperaturen skal være mellem 65 og 90 gr. Celsius (lavest ved brændefyrede ovne og højest ved el. opvarmede ovne).

Luftsiftet/ventilationen skal være tilstrækkelig. Luftsifte 1-3 x pr. time, eller mindste ventilationsåbning på 20 cm² pr. person dog maks. 160 cm² for normale størrelser saunaer – uden tvangsventilation! Ved store saunaer kan tvangsventilation være nødvendig! Lovkrav i h. t. Byggereglementet er 1,2 x per time! (Omregnet fra det generelle krav på 10 l luft per sekund!) Der skal være en beholder til gusvand og en anordning til dosering af gusvandet fremsat til brugerne (alternativt gus udført med jævne mellemrum af en bademester/saunamester).

Efter testbadning af mindst 2 medlemmer af Det Danske Saunaselskab, skal saunaen opnå en gennemsnitskarakter på min. 21 point."

Fotos:

